

Carro Tanque de 25,500 Galones



Este carro tanque de 25.500 USG I / C está diseñado para el transporte de vegetales y otros aceites combustibles luz. Está equipado con una escotilla de 20 pulgadas de 8 tornillos, una válvula de alivio de presión de 75 psi, y un arreglo de accesorios superior que consiste en válvulas de 2 y 3 pulgadas, un tubo protector, y una válvula de alivio de vacío para dar cabida a la carga del sistema cerrado y la descarga. La salida inferior es una camisa de vapor con válvula esférica de 4 pulgadas. Este coche está equipado con un sistema de batería de calefacción exterior de 12 líneas y 4 de aislamiento térmico.

Varias opciones para las configuraciones de la válvula de carga / descarga y la bobina del calentador alternativo y sistemas de insolación están disponibles.

Dimensiones (aproximadas)			
Longitud, acopladores	59' 6 1/2"	Ancho, extremo	10' 7 3/4"
Longitud entre trucks centrales	46' 0"	Diámetro exterior del tanque	9' 3 1/8"
Altura, extrema	15' 1 1/2"	Longitud del tanque	53' 6 9/16"
Pendiente del tanque	1/4" per ft.	Compensación	AAR Plate C
Peso/Capacidad (estimada)		Curva Negociabilidad Radius	
Peso ligero	79,500 lbs.	Desacoplado	150'
Carga ferroviaria bruto	286,000 lbs.	Acoplado como carro	218'
Límite de carga	206,500 lbs.	Acoplado como ccarro base	216'
Capacidad nominal	25,535 U.S. gallons		
Estas dimensiones generales son representativos y están sujetas a cambios sin previo aviso como es requerido por las especificaciones del cliente o mejoras en el diseño de Greenbrier			

