



Este carro tolva con cubierta tiene una capacidad de 3250 pies cúbicos; Cuenta con una curva con un diseño bilateral con dos compartimentos y puertas de salida por gravedad diseñados específicamente para el cemento. Opciones para tres o cuatro escotillas en el techo circular están disponibles.

Este coche cuenta con la fuerza robusta proporcionada por un largero central.

Dimensiones (aproximadas)			
Longitud, acopladores	41' 11 1/2"	Ancho, extremo	10' 8"
Longitud entre trucks centrales	29' 5"	Tamaño de compuerta de descarga	13' X 42"
Altura, extrema	15' 3"	Bocas de escotilla	30" dia.
Longitud, en el interior	36' 8 1/8"	Compensación	AAR Plate C
Peso/Capacidad (estimada)		Negociabilidad de Radio de Curva	
Peso ligero	55,000 lbs.	Desacoplado	150'
Carga ferroviaria bruto	286,000 lbs.	Acoplado como coche	185'
Límite de carga	231,000 lbs.	Acoplado como coche base	185'
Capacidad cubica	3,250 cu. ft.		

Estas dimensiones generales son representativos y están sujetas a cambios sin previo aviso como es requerido por las especificaciones del cliente o mejoras en el diseño de GUNDERSON-GIMSA

